

共連れ遮断ゲート!

扉の前に据え置くだけで使用できます

お一人でしか通行が許されない、インターロック・ドアユニット。
様々な設置環境に適合する“安心・簡単・斬新”な真心設計。

概要

インターロック・ドアユニットは、電気錠扉の欠点である共連れ進入を防止できる装置です。

電気錠扉の前に据え置くだけで共連れ進入を物理的に阻止します。

厳密なセキュリティのみならず、狭いところが苦手な方でも圧迫感を感じないフォルムに仕上げました。

特長

★システム変更費ゼロ??

現在ご使用の電気錠扉の認証部分（カードリーダーなど）は、そのまま使用できます。

★工事費ゼロ??

既存の扉の前にそのまま据え置くだけで使用できるため据付工事が不用です。

★工事費ゼロ??

既存の電気錠の接点信号をそのまま装置内に取込むだけで使用できます。

★搬入費ゼロ??

装置本体はオフィス用エレベーターでそのまま搬入できます。

★安全性

扉の衝突安全性では、ヨーロッパ規格 EN12650 をクリアしております。

仕様

●インターロック・ドアユニット

外 寸	W1150×D660×H1650 (mm)
電 源	AC100V±5% 50/60Hz
消費電力	300VA
使用温度	0℃～40℃（結露なきこと）
使用場所	屋内
扉	ポリカーボネート（オプション：強化ガラス）
外 装	SPCC塗装
オプション	マットスイッチ、ロードセルマット、音声案内 など

●このカタログの記載内容は改良のため予告なく変更することもございますので、ご了承ください。



INTERLOCK・DOOR UNIT

■商品のお問い合わせは

タツタ電線株式会社 システム・エレクトロニクス事業本部 システム事業部

本 社 〒578-8585 大阪府東大阪市岩田町2丁目3番1号
TEL 06-6721-3335 FAX 06-6725-0018

東京支店 〒210-0015 神奈川県川崎市川崎区南町1番1 日本生命川崎ビル3階
TEL 044-221-7691 FAX 044-221-7695
URL <http://www.tse-sys.com>

まずは、このマークから...



代
理
店